

令和5年度『交通量環境』調査結果

二酸化窒素

単位:ppm

調 査 地 点	測 定 値		基 準 値
	令和 5年10月5日	令和 6年2月21日	1時間値の1日平均値が 0.04ppmから0.06ppmまでの ゾーン内またはそれ以下であること。
下 平 井 交 差 点	0.004	0.010	
か や く ぼ 交 差 点	0.005	0.010	

※1時間値の1日平均値を測定

浮遊粒子状物質

単位:mg/m³

調 査 地 点	令和 5年10月5日		令和 6年2月21日		基 準 値
	1日 平均値	1時間値 最大値	1日 平均値	1時間値 最大値	1時間値の1日平均値が0.10mg/m ³ 以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m ³ 以下であること。
下 平 井 交 差 点	0.006	0.012	0.009	0.019	
か や く ぼ 交 差 点	0.015	0.055	0.012	0.022	

交通量

単位:台

調 査 地 点	通 行 方 向	令和 5年10月5日				令和 6年2月21日			
		大 型	普 通	軽	二 輪	大 型	普 通	軽	二 輪
下 平 井 交 差 点	福 生 方 面	116	514	664	48	98	672	506	22
	五 日 市 方 面	234	1,858	1,582	94	340	2,096	1,336	42
	日の出インター方面	332	1,414	1,076	56	216	1,540	932	12
	さくらぎ方面	—	22	20	10	—	26	18	0
	小 計	682	3,808	3,342	208	654	4,334	2,792	76
	合 計	8,040				7,856			
か や く ぼ 交 差 点	福 生 方 面	224	1,310	1,022	66	216	1,180	1,060	6
	五 日 市 方 面	238	1,728	1,464	126	162	1,650	1,502	32
	青 梅 方 面	312	1,480	1,188	116	272	1,478	1,182	20
	小 計	774	4,518	3,674	308	650	4,308	3,744	58
	合 計	9,274				8,760			

騒音

単位:dB

調 査 地 点	騒 音 レ ベ ル (平 均 値)				要 請 限 度 値
	令和 5年10月5日		令和 6年2月21日		
	北	南	北	南	
下 平 井 交 差 点	66	67	67	68	75
か や く ぼ 交 差 点	67	66	67	67	70

振動

調 査 地 点	振 動 レ ベ ル (平 均 値)				要 請 限 度 値	
	令和 5年10月5日		令和 6年2月21日			
	昼 間	夜 間	昼 間	夜 間	昼 間	夜 間
下 平 井 交 差 点	27	22	27	25	65	60
か や く ぼ 交 差 点	33	30	30	27		